

CERTIFIED TOUGH **DURACLIC[®]XRP** CERTIFIÉ ROBUSTE

XTRA RIGID PLANK FLOORING • REVÊTEMENT DE PLANCHES XTRA RIGIDE

Model	7.1": 84057, 84081; 84082; 84083; 84084	9": 84080; *84085; 84086 (*SOE)
Modèle		
Flooring Type	Xtra rigid composite core vinyl	
Type de revêtement de sol	Vinyle à corps ultra rigide en composite	
Material Type	100% virgin	
Type de matériau	100% vierge	
Installation Method	Easy to install 5G click locking system	
Méthode d'installation	Système de verrouillage clic 5G facile à installer	
Plank width	18 cm (7.1")	22,86 cm (9")
Largeur des planches		
Plank Length	122 cm (48")	*182 cm (72") (*SOE)
Longueur des planches		
Thickness	6,5 mm [5 + 1,5 mm] - (0.26")	
Épaisseur		
Product Features	100% waterproof	
Caractéristiques du produit	100% résistant à l'eau	
Surface Type	Wood-grain embossed surface	
Type de surface	Surface en relief grain de bois	
Finish	2 coat DurAlOx [®] finish provides exceptional scratch and wear resistance	
Fini	La finition DurAlOx [®] à 2 couches offre une résistance exceptionnelle aux rayures et à l'usure	
Wear Layer	Tough commercial grade 0.5 mm (20 mil)	
Couche d'usure	Qualité commerciale robuste 0,5 mm (20 mil)	
Décor	High resolution décor layer	
	Couche de décor haute résolution	
Core	Rigid core hides sub-floor imperfections	
Coeur	Le coeur rigide masque les imperfections du sous-plancher	
Underpad	SoundBuster [®] thermo-acoustic underpad	
Sous-tapis	Sous-tapis thermo-acoustique SoundBuster [®]	
Bevel	Micro-beveled planks	
Biseau	Planches micro-biseautées	
Planks per box	8	6
Planches par boîte		
Box dimensions (L x W x H)	124 cm x 19 cm x 5,8 cm (48.8" x 7.5" x 2.3")	124 cm x 23,8 cm x 4,5 cm (48.8" x 9.4" x 1.8")
Dimensions boîte (L x L x H)		
Coverage per box	1,757 m ² (18.91 sq. ft./pi ²)	1,669 m ² (17.96 sq. ft./pi ²)
Couverture par boîte		
Coverage per pallet	96,62 m ² (1040.06 sq. ft./pi ²)	93,46 m ² (1006.02 sq. ft./pi ²)
Couverture par palette		
Weight per box	18,8 kg (41.45 lbs)	17,86 kg (39.38 lbs)
Poids par boîte		
Weight per pallet	1074 kg (2368 lbs)	1040 kg (2293 lbs)
Poids par palette		
STC (Sound Transmission Class)	73	
(Classe de transmission du son)		
IIC (Impact Sound Insulation Class)	72	
(Classe d'isolation contre les chocs d'impact)		
Country of origin	China	
Pays d'origine	Chine	
Warranty	Lifetime residential & 10 year limited light commercial warranty	
Garantie	Garantie résidentielle à vie et commerciale légère limitée 10 ans	

NOTE: All dimensional and weight information noted herein is nominal.

REMARQUE: Toutes les informations relatives aux dimensions et au poids indiquées ici sont nominales.